


VÝPIS OKEN											
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ		POZNÁMKA	Materiál	Barva	Kování	Zasklení	Těsnění
				1.NP	Celkem						
01		OKNO ZDVOJENÉ DVOUKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ, SKLÁPĚCÍ	1170 x 1180	2	2	PŘED VÝROBOU OTVOR NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT	DŘEVĚNÝ PROFIL	DLE INVEST.	KOVÁNÍ KOVOVÉ	DVOJSKLO	SYSTÉMOVÉ
02		OKENICE DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ	PRO OTVOR OKNA 1170 x 1180	2	2	PŘED VÝROBOU OTVOR NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT	DŘEVO DUB/BUK AL.T. MODŘIN	DLE INVEST.	ZÁMEK SKŘÍŇOVÝ		

VÝPIS DVEŘÍ											
OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ		POZNÁMKA	Materiál	Barva	Kování	Zasklení	Těsnění
				1.NP	Celkem						
01/P		DVEŘE VNĚJŠÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVĚ, PLNĚ ZÁRUBEN RÁMOVÁ, DŘEVĚNÁ	900 x 1970	1	1	PŘED VÝROBOU OTVOR NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT	DŘEVĚNÉ	DLE INVEST.	KOVÁNÍ KOVOVÉ	PLNĚ, BEZ ZASKLENÍ	SYSTÉMOVÉ

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ A PSV BUDOU VYROBENY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKON 258/2000 SB. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VYHLAŠKU 48/1982 SB. O ZÁKLADNÍCH POŽADAVCÍCH K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZÁKON 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, A JEJICH PLATNÉ ZNĚNÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, DÁLE DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.

S001/08 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Č. VÝKRESU

01/08