

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01- PODLAHA V UMÝVÁRNĚ/WC

- KERAMICKÁ DLAŽBA, protiskluz R10, barevnost dle investora	8 MM
- LEPIDLO NA KERAM. DLAŽBU	2 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve dvou vrstvách	1-2 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	10 MM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU/PODKLAD	

S02- PODLAHA PVC

- ZÁTĚŽOVÝ POVLAK PVC	2 MM
barevnost dle investora	
- LEPIDLO NA PVC	0,5-1 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	10 MM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU/PODKLAD	

S03- PODLAHA BETONOVÁ/KOBEREC

- KOBEREC SMYČKOVÝ	5 MM
barevnost dle investora	
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	10 MM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU/PODKLAD	

S04- ZDIVO S OBKLADEM

- KERAMICKÝ OBKLAD, 150x150 mm, např. RAKO	8 MM
barevnost dle investora, dva odstíny	
- LEPIDLO NA OBKLAD	2 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve dvou vrstvách, do výšky 150 mm	1-2 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
- STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA	
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA	

S05- NOVÁ OMÍTKA

- MALBA, omyvatelný nátěr do výšky 1 200 mm	2x
barevnost dle investora	
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 MM
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)	
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY	
- STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA	
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA	

S06- NOVÁ PŘÍČKA

- KERAMICKÝ OBKLAD, 150x150 mm, např. RAKO	8 MM
barevnost dle investora, dva odstíny	
- LEPIDLO NA OBKLAD	2 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve dvou vrstvách, do výšky 150 mm	1-2 MM
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)	
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE (např. YTONG)	100 MM
- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)	
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve dvou vrstvách, do výšky 150 mm	1-2 MM
- LEPIDLO NA OBKLAD	2 MM
- KERAMICKÝ OBKLAD, 150x150 mm, např. RAKO	8 MM
barevnost dle investora, dva odstíny	