

Kniha svítidel

Svítidlo „A“



Svítidlo závěsné LED, svítící nahoru-dolů, 146W / 4650lm nahoru / 4650lm dolů / index barevného podání Ra > 90, teplota chromatičnosti 4000 K, stmívatelné DALI, přívod CYKY 5x1,5 mm, černá barva

Svítidlo „B“



Svítidlo reflektorové do 3f. lišty, 17W / 1615lm / index barevného podání Ra > 90, teplota chromatičnosti 4000 K, 24 st. nebo 36 st. nebo 54 st., min rozměry D = 60 mm, l = 160 mm, černá barva

Svítidlo „D“



Stropní přisazené led svítidlo min. rozměry 70 x 1500 mm, 42W / 6800lm / index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K, regulace DALI. Mikroprisma (DMPP), IP20

Svítidlo „E“



Stropní přisazené led světlo kruhové min. průměr 350 mm bez regulace, distribuce světla přímá, index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 3 000 K, 18W / 2700lm, IP40

Svítidlo „F“



Nástěnné přisazené led světlo min. rozměry 60 x 1000 mm bez regulace, distribuce světla přímá, teplota chromatičnosti 2 900 K, 17W / 1730lm, IP40

Svítidlo „C“



Stojací lampa v minimalistickém designu se dvěma LED zdroji. Lampa je vyrobená z hliníku. Výška 110 ~ 190cm. 33W LED / 2700K. Samostatně stojící lampa, připojení do standardní zásuvky 230V.

Výše uvedené parametry svítidel jsou vyjádřením minimálního požadovaného standardu. Uvedené vyobrazení je pouze ilustrativní.

Vybraný dodavatel předloží zadavateli při realizaci konkrétní typ svítidla k odsouhlasení.

