

OSTATNÍ VÝROBKY

ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ JE NUTNO KALKULOVAT S OHLEDEM NA PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACÍ.
STATIKA, UCHYCENÍ: JE V ZODPOVĚDNOSTI VÝROBCE, DODAVATELE. UKOTVENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK, ABY UMOŽŇovalo BEZPROBLÉMOVOU DILATACI

POL.	OBRAZEK	POPIS	ROZMĚR š/v (mm)	1.NP	NÁTĚR, LAKOVÁNÍ, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	CENA ZA KUS	CENA CELKEM
O1		Popis "TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM" - kovová písmena kotvena jednotlivě do fasády	3700 x 120	1	povrchová úprava základní barva + 2 nátěr barva kovářská čern		
O2		Navigační výstrč "Městské informační centrum Odry" bude přesunuta ze stávajícího informačního centra č.p.14	cca 800 x 800	1	provedení kov, barva kovářská čern		
O3		2x madlo dveří (svislé a horizontální) ocelové D42 mm	2650 x 750	2	povrchová úprava základní barva + 2 nátěr barva kovářská čern		
O4		Nátěr stávajících výloh do barvy nových vstupních dveří, barevnost bude upřesněna v rámci KD dle předložených vzorků. Součástí dodávky je odstranění původní barvy / laku, broušení, čištění, penetrace, základní barva + 2x finální ochranný nátěr lazura, Dodávka + demonťáž + montáž.	3800 x 2850	2	Povrchová úprava: tlustostěnná lazura UV odolná (vícestupňová povrchová ochrana) se standardním odstínem dle výběru architekta - DUB SVĚTLÝ		
O5		zateplení vstupních dveří systém ETICS, Kontaktní zateplení obvodového zdiva – Izolant z minerální vlny s podélnými vlákny, pevnost TR15, zapuštěná montáž šroubovacími hmoždinkami, vrtání bez přiklepu! Hloubka kotvení 50 mm	1100x3100x300	1	fasáda bude opatřena silikonově pryskyřičnou tenkovrstvou omítkou zrnitostní třídy 1,5 mm, struktura roztíraná. Barevnost jako navazující ploch - bílá.		
O6		AUDIO VIDEO SESTAVA VČETNĚ ROZVODŮ		1	DATAPROJEKTOR, VČETNĚ STROPNÍHO DRZÁKU NA PROJEKTOR (OTOČNÝ VE DVOU SMĚRECH, NOSNOST 13 kg, VČETNĚ MONTÁŽE A SPOJOVACÍCH PRVKŮ), REPROSESTAVA 4+1		
CENA CELKEM							

Poznámka: kompletní dodávka + montáž, včetně osazení a spojovacích prvků