



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nákladní vrstva	Povrch zdí	Povrch stropu
101	SKLAD	7,39	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	štuk+malba 2x
102	CHODBA	92,14	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
103	EXPEDICE PŘÍJEM	10,40	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
104	CHODBA	12,25	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
105	VÝTAH	2,25	-	-	-
106	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,62	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
107	SKLAD A VÝDEJ JIDLONOŠIČŮ	18,39	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
108	MYTÍ NÁDOB	10,06	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
109	UMÝVÁRNA	3,60	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
110	WC	5,18	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
111	ŠATNA	10,53	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
112	SKLAD OVOCE	12,14	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
113	SKLAD	6,20	keramická dlažba	štuk+malba 2x	štuk+malba 2x
114	SKLAD	17,34	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
115	SKLAD ZELENINY	8,12	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
116	SKLAD SUROVIN	7,76	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
117	EL. ROZVODNA	7,85	PVC	štuk+malba 2x	Podhled SDK
118	HPZ	12,02	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
		245,24 m²			

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA**
- KERAMICKÁ DLAŽBA min. 8 mm
- brevnost dle investora, protiskluz R10
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA KERAM. DLAŽBU 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve 2 vrstvách 1-2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách 10 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODKLAD/STROP
*pouze v místnostech s vlhkým prostředím/provozem

- PODLAHA POVLAK PVC**
- POVLAK PVC 2-3 mm
- brevnost dle investora, protiskluz R10
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA PVC 2 mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách 10 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODKLAD/STROP

- KERAMICKÝ OBKLAD**
- KERAMICKÝ OBKLAD min. 8 mm
- brevnost dle investora, ve dvou odstínech
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLAD 2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve dvou vrstvách 1-2 mm
- ve extrémně vlhkých prostorech do výšky 2 000 mm, jinak do výšky 150 mm
- LEPIČÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách
- ODSTRANĚNÍ MALBY A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKOVINY
- STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA (NEBO NOVÉ ZDIVO)

- ÚPRAVA OMÍTKOVINY**
- MALBA, barevnost dle investora 2x
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA 3 mm
- LEPIČÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)
- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách
- ODSTRANĚNÍ MALBY A NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKOVINY
- STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ JÁDROVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA (NEBO NOVÉ ZDIVO)

- SDK PODHLED**
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- NOSNÝ OCELOVÝ(HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ
- PAROTĚSNÁ FÓLIE **
- PODHLED Z DESEK SDK 12,5 mm
- MALBA BILÁ 2x
* V místnostech s vlhkým prostředím/provozem budou instalovány voděodolné SDK
** V místnostech 203-205, 207-211, 214-215

- SDK PŘÍČKY**
- PŘETMELENÍ+2xMALBA 2x12,5 mm
- SDK DESKY
- NOSNÝ OCELOVÝ(HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ 2x12,5 mm
- SDK DESKY
- PŘETMELENÍ+2xMALBA
* V místnostech s vlhkým prostředím/provozem budou instalovány voděodolné SDK desky

SOUPIS PROVEDENÝCH ZMĚN

- ÚPRAVA VPUSTI 1.NP V MÍSTNOSTI 102
- POSUNUTÍ OSTRŮVKU 2.NP
- ZÚŽENÍ PRŮCHODU U KONVEKTOMATU č.191 z 1,1 m na 1,0 m
- ÚPRAVA NÁPOJENÍ VODOVODU A KANALIZACE DLE PŘÍPOJNÝCH BODŮ
- ÚPRAVA OSAZENÍ RADIÁTORŮ
- ÚPRAVA VÝPISU PRVKŮ

** V prostorách kuchyně se nachází stávající vzduchotechnika, která není součástí tohoto projektu, v budoucnu se předpokládá její výměna, proto ve výkazu výměr zůstávají podhledy celoplošné. Dle domluvy s investorem budou při realizaci podhledy zhotoveny mimo průběh tohoto vedení vzduchotechniky.

POZNÁMKA

- PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYKLIZENY A STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZAKRYTY
- DOJDE K DVOJNÁSOBNÉMU NÁTĚRU ŽÁRUBNÍ V DOTČENÝCH PROSTORECH - A TO I TĚM STÁVAJÍCÍCH ŽÁRUBNÍ
- PAROTĚSNÁ FÓLIE U STĚN A PROSTUPŮ PŘELEPENA/PŘETMELENA, NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PÁSŮ S PŘESAHEM 100 mm

ZODP. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ CIGÁNEK	VYPRACOVAL	ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ
INVESTOR	MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODRY		
MÍSTO STAVBY	Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35 Česko		
PARCELA Č.	576	K.Ú.	Odry
OBJEKT			
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ		
		NK- PŮDORYS 1.NP	
		1:50	
		D.1.1- 003	