

VÝPIS OTOPNÝCH TĚLES

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	POPIS	POZNÁMKA
R01	1.NP - 1 KS 2.NP - 1 KS	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO URČENÉ PRO NÁHRADU ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH NEBO OCELOVÝCH RADIÁTORŮ, VÝŠKA 554 mm, TL. 66 mm, LEVÉ NEBO PRAVÉ PŘIPOJENÍ, DÉLKA OT 800 mm	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
R02	1.NP - 1 KS	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO URČENÉ PRO NÁHRADU ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH NEBO OCELOVÝCH RADIÁTORŮ, VÝŠKA 554 mm, TL. 66 mm, LEVÉ NEBO PRAVÉ PŘIPOJENÍ, DÉLKA OT 1 000 mm	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
R03	1.NP - 4 KS 2.NP - 4 KS	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO URČENÉ PRO NÁHRADU ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH NEBO OCELOVÝCH RADIÁTORŮ, VÝŠKA 554 mm, TL. 66 mm, LEVÉ NEBO PRAVÉ PŘIPOJENÍ, DÉLKA OT 1 200 mm	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
R04	1.NP - 1 KS	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO URČENÉ PRO NÁHRADU ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH NEBO OCELOVÝCH RADIÁTORŮ, VÝŠKA 554 mm, TL. 66 mm, LEVÉ NEBO PRAVÉ PŘIPOJENÍ, DÉLKA OT 2 000 mm	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
R05	2.NP - 3 KS	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO URČENÉ PRO NÁHRADU ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH NEBO OCELOVÝCH RADIÁTORŮ, VÝŠKA 554 mm, TL. 66 mm, LEVÉ NEBO PRAVÉ PŘIPOJENÍ, DÉLKA OT 1 800 mm	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
R06	1.NP - 1 KS	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍKOVÉ), SAMOSTATNÉ PŘIMOTOPNÉ ELEKTRICKÉ OT, VÝŠKA 700 mm, DÉLKA 600 mm	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
R07	2.NP - 1 KS	OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO URČENÉ PRO NÁHRADU ČLÁNKOVÝCH LITINOVÝCH NEBO OCELOVÝCH RADIÁTORŮ, VÝŠKA 554 mm, TL. 66 mm, LEVÉ NEBO PRAVÉ PŘIPOJENÍ, DÉLKA OT 900 mm	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	POPIS	POZNÁMKA
T01	1.NP - 24 KS 2.NP - 43 KS	OCHRANNÝ ROHOVÝ PROFIL, MATERIÁL PVC, S PERLINKOU , dl. 1 KS = 2 500 mm *V případě, že v některých místnostech bude upuštěno od nové omítkoviny, budou použity v těchto místech přiznané ochranné rohy	-
T02	1.NP - 2 KS	HLINÍKOVÝ POKLOP PRO ZADLAŽDĚNÍ 1 000x600 mm, VÝŠKA RÁMU 75 mm	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS HYGIENICKÉHO VYBAVENÍ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	POPIS	POZNÁMKA
Z01	1.NP - 1 KS	ZÁVĚSNÉ WC , S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, UZAVŘENÝ TVAR, DL.53 cm, Š.35 cm, BARVA BÍLÁ ZAVĚŠENO NA KONSTRUKCI S NÁDRŽKOU, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, WC SEDÁTKO, WC PRKÝNKO	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
Z02	1.NP - 1 KS	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ 500x460 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
Z03	1.NP - 1 KS	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKKA, S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, DL.51 cm, Š.43,5 cm, BARVA BÍLÁ ZAVĚŠENO NA KONSTRUKCI S NÁDRŽKOU	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
Z04	1.NP - 1 KS	SPRCHOVÁ VANIČKA 1 000x800 mm Z UMĚLÉHO MRAMORU, vč. SIFONU, VÝŠKA 35 mm, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S HLINÍKOVÝM RÁMEM A BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
Z05	1.NP - 1 KS	UMÝVÁTKO NÁSTĚNNÉ 440x360 mm, BARVA BÍLÁ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE	PŘED INSTALACÍ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	POPIS	POZNÁMKA
P01	2.NP - 1 KS	NENOSNÝ PŘEKLAD 2x OCELOVÝ ÚHELNÍK 50x50x5 mm, OSAZENO Z KAŽDÉ STRANY ZDIVA, DÉLKA 1KS = 1 850 mm, HMOTNOST 3,85 kg/m	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
P02	1.NP - 5 KS 2.NP - 1 KS	NENOSNÝ PŘEKLAD 2x OCELOVÝ ÚHELNÍK 50x50x5 mm, OSAZENO Z KAŽDÉ STRANY ZDIVA, DÉLKA 1KS = 1 300 mm, HMOTNOST 3,85 kg/m	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
P03	1.NP - 1 KS	NENOSNÝ PŘEKLAD 2x OCELOVÝ ÚHELNÍK 50x50x5 mm, OSAZENO Z KAŽDÉ STRANY ZDIVA, DÉLKA 1KS = 1 650 mm, HMOTNOST 3,85 kg/m	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
P04	2.NP - 2 KS	NENOSNÝ PŘEKLAD 2x OCELOVÝ ÚHELNÍK 50x50x5 mm, OSAZENO Z KAŽDÉ STRANY ZDIVA, DÉLKA 1KS = 1 200 mm, HMOTNOST 3,85 kg/m	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ


VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Ozn.	D01		D02		D03		D04		D05	
Počet a orientace	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP	1.NP	2.NP
	1xL 1xP	1xP	7xL 1xP	1xP	2xP	-	-	2xL	1xP	-
Rozměry Š x V	800x1 970 mm		900x1 970 mm		700x1 970 mm		1 450 x1 970 mm		1 400 x1 970 mm	
Popis	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIÍ, KOVÁNÍ FAB KLIKA/KLIKA, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN+ 2xNÁTĚR, S HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIÍ, KOVÁNÍ FAB KLIKA/KLIKA, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN+ 2xNÁTĚR, S HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU		VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DESEK DTD, OPLÁŠTĚNÍ KAŠÍROVACÍ FÓLIÍ, WC ZÁMEK, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN+2xNÁTĚR, S HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU		PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYM., OCEL. NOSNÝ RÁM, PLÁŠT GALVANICKY POZINK. PLECH tl. 1 mm, PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ, POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE STÁVAJÍCÍCH, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN+ 2xNÁTĚR, S HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU		PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ NESYM., OCEL. NOSNÝ RÁM, PLÁŠT GALVANICKY POZINK. PLECH tl. 1 mm, PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLŇ, POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE STÁVAJÍCÍCH, NOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN+ 2xNÁTĚR, S HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU	
Poznámka	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	

VÝPIS ODTOKOVÝCH VPUSTÍ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	POPIS	POZNÁMKA
V01	1.NP - 3 KS 2.NP - 3 KS	PODLAHOVÁ VPUSŤ SPODNÍ DN 75, ROZMĚR 200x200 mm, S VODNÍM UZÁVĚREM, PROVEDENÍ S CELONEREZOVÝM POVRCHEM, vč. SIFONU	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
V02	1.NP - 1 KS 2.NP - 2 KS	ODVODŇOVACÍ ŽLAB SPODNÍ DN 75, ROZMĚR 1 000x200 mm, PROVEDENÍ S CELONEREZOVÝM POVRCHEM, PROTISKLUZ POVRCH, vč. SIFONU	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
V03	2.NP - 1 KS	ODVODŇOVACÍ ZAHNUTÝ ŽLAB SPODNÍ DN 75, ROZMĚR 9 700x200 mm, PROVEDENÍ S CELONEREZOVÝM POVRCHEM, PROTISKLUZ POVRCH, vč. SIFONU	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
V04	1.NP - 1 KS	PODLAHOVÁ VPUSŤ SPODNÍ DN 75, ROZMĚR 300x300 mm, S VODNÍM UZÁVĚREM, PROVEDENÍ S CELONEREZOVÝM POVRCHEM, vč. SIFONU	PŘED OSAZENÍM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

AUTORIZACE	PARÉ
------------	------

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div></div><div>BYVASTPRO</div></div>	
ING. JIŘÍ CIGÁNEK		ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ			
INVESTOR		MĚSTO ODŘY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODŘY			
MÍSTO STAVBY		Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35 Česko			
PARCELA Č.		576	K.Ú.	Odry	
OBJEKT					
AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ			
VÝPIS PRVKŮ					
		STUPENĚ		DPS	
		DATUM		04/2023, R1 24	
		FORMÁT		A3+	
		REVIZE		00	
		MĚŘITKO		Č. VÝKRESU	
		1:50		D.1.1- 005	