

poz	stručný popis	podrobný popis	rozměry			elektro		datová přípojka	plyn	připojení ZTI					poznámka	cena (bez DPH)	
			š	h	v	230V	400V			studená voda	teplá voda	změkčená voda	tuková kanalizace	komunální kanalizace			
			mm	mm	mm	kW	kW			●	●	●	●	●			
Specifikace standardů pro nerezový nábytek a vybavení je uvedena v samostatném příloze "Standards nerezových výrobků".																	
Soubor ve formátu excel obsahuje také buňky s delším textem, které se nemusejí v případě tisku korektně zobrazit. Zadavatel upozorňuje, že jediným stěžejním podkladem je soubor																	
1NP																	
01	VOZÍK PALETOVÝ	vozik paletový, nosnost 2000 kg, pryžová řídící kola, délka vidlic 1150 mm, maximální výška vidlic 200 mm	550	1540													11 014 Kč
02	VOZÍK PLOŠINOVÝ	vozik manipulační/plošinový nerezový, 1x police, 4x kolečka (2x bržděná)	700	900	850												9 101 Kč
03	VOZÍK KLECOVÝ	vozik klecový uzavíratelný, 4 police, 800x700x1680, skládací, nosnost 1 police 100kg	800	700	1680												9 763 Kč
04	STŮL	stůl nerezový, odsazení zadních nohou o 200 mm, v zadní části v PD otvor s větrací mřížkou rozměru 1500 x 100 mm (z důvodu překrytí radiátoru PD), spodní police, LL, ZL a PL	1600	700	900												20 996 Kč
05	VOZÍK VÝDEJNÍ	vozik výdejní z chromniklové oceli 18/10, s vyhříváními výdejními vanami (vodní lázeň), kapacita - 3x GN1/1-200 mm nebo menší, ovládání vozíku na krátké straně - čelní, jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN1/1, popř. menších, hloubka GN může být až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, napájení vozíku je 230 V, přívod je zajištěn točeným kabelem o dosahu 2 m, kolečka 4x otočná ø 125 mm, z toho 2 s brzdou, spodní police, hmotnost 46 kg	1215	650	900	2,1				○					○		32 300 Kč
06	VOZÍK VÝDEJNÍ	vozik výdejní z chromniklové oceli 18/10, s vyhříváními výdejními vanami (vodní lázeň), kapacita - 3x GN1/1-200 mm nebo menší, ovládání vozíku na krátké straně - čelní, jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN1/1, popř. menších, hloubka GN může být až 200 mm, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, napájení vozíku je 230 V, přívod je zajištěn točeným kabelem o dosahu 2 m, kolečka 4x otočná ø 125 mm, z toho 2 s brzdou, spodní police, hmotnost 46 kg	1215	650	900	2,1				○					○		32 300 Kč
07	STŮL S DŘEZEM A UMYVADLEM	stůl s dřezem a umyvadlem nerezový, LL, ZL, vlevo umyvadlo 290x400x200 a otvor pro baterii, dřez 400x400x250 a otvor pro baterii, spodní police	1300	700	900												28 761 Kč
07a	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom									●	●					588 Kč
07b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom													●		136 Kč
07c	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom									●	●					588 Kč
07d	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom													●		136 Kč
08	STŮL	stůl nerezový, spodní police, ZL a PL	1250	700	900												13 156 Kč
09	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1150	500	1800												11 450 Kč
10	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1150	500	1800												11 450 Kč
11	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1150	500	1800												11 450 Kč
12	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1000	500	1800												10 411 Kč
13	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1000	500	1800												10 411 Kč
14	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1000	500	1800												10 411 Kč
15	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1500	500	1800												13 033 Kč
16	STŮL MYCÍ	stůl mycí nerezový, zvýšený ZL, LL a část PL, uprostřed dřez 800 x 500 x 375 mm otvor pro sprchu, prolis celé délce pracovní desky, spodní police	2250	750	900												45 503 Kč
16a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ	stolní sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlaková hadice a vyvažovací pružina, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100 mm, celková výška 1200 mm, odstup od zdi 130 mm									●	●					4 990 Kč
16b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom													●		136 Kč
17	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN70	podrobný popis - viz PD stavba "VÝPIS PRVKŮ II."	200	1030											●		dodávka stavby
18	NÁSTĚNNÁ BATERIE BEZ RAMÍNKÁ	xxx									●	●					dodávka stavby
18a	SPRCHA SANITAČNÍ	sprcha sanitační s bubnem a samonavíjecí hadicí délky 6 m, sprchová pistole, nerezové provedení, pro umístění na zeď včetně konzole na ukotvení, pro teplotu vody od 0 °C do 65 °C a tlak vody až do 0,65 MPa	64	260	260						○	○					25 101 Kč
19	VÝLEVKVA KOMBINOVANÁ	výlevka kombinovaná s umyvadlem nerezová, jeklová konstrukce 40 x 40 mm, včetně kompletní odpadové armatury a přepadové trubky do spodní výlevky, odnímatelný nerezový rošt, mechanická baterie pro 2 vody s otočným ramínkem, připojení pro dvě vody, 2x hadice s převlečnou maticí 3/8", prolisovaná vrchní deska a lisovaná vanička a odnímatelným roštem, rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm, rozměr vaničky umyvadla 440x280x140 mm	500	700	850-900						●	●			●		12 500 Kč
20	SKŘÍŇKA ŠATNÍ STÁVAJÍCÍ																stávající
21	SKŘÍŇKA ŠATNÍ STÁVAJÍCÍ																stávající
22	SKŘÍŇKA ŠATNÍ STÁVAJÍCÍ																stávající
23	SKŘÍŇKA ŠATNÍ STÁVAJÍCÍ																stávající
24	SKŘÍŇKA ŠATNÍ STÁVAJÍCÍ																stávající
25	SKŘÍŇKA ŠATNÍ STÁVAJÍCÍ																stávající

[illegible]

51a	SPRCHA SANITAČNÍ	sprcha sanitační s bubnem a samonavíjecí hadicí délky 6 m, sprchová pistole, nerezové provedení, pro umístění na zeď včetně konzole na ukotvení, pro teplotu vody od 0 °C do 65 °C a tlak vody až do 0,65 MPa	64	260	260							o	o					16 884 Kč
52	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSŤ SVISLÁ, DN100	podrobný popis - viz PD stavba "VÝPIS PRVKŮ II."	300	330											●	dodávka stavby	dodávka stavby	
53	ŠKRABKA	škrabka brambor v nerezovém provedení, kapacita 40kg/1 dávku, výkon stroje 450 kg/hod., doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min., stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny, vrstvou korundu (materiálu zajišťujícího oškrábání zeleniny) je pokryt nejen buben škrabky, ale i samotné dno, které je speciálně tvarované a také dvířka stroje, součástí celonerezový lapač slupek a škrabu	780	880	1000			1,1				●			o		63 289 Kč	
54	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1300	500	1800												11 994 Kč	
55	REGÁL	regál nerezový, 4x police	1300	500	1800												11 994 Kč	
56	VÁHA	váha skladová můstková 60/150kg, 20/50g, plocha 460 x 600 mm, velký LCD displej, funkce vážení - sčítání navážek, režim PEAK-HOLD, režim limitního vážení, EU posouzení shody váhy s více rozsahy, krytí indikátoru IP54, krytí snímačů IP67	460	770	980		0,1										13 570 Kč	
57	REGÁL	regál nerezový, 4x police	980	500	1800												10 411 Kč	
58	REGÁL	regál nerezový, 4x police	980	500	1800												10 411 Kč	
59	REGÁL STÁVAJÍCÍ	nerez, 5x police	1800	600	1800											stávající	stávající	
2NP																		
101	VOZÍK PRO GN	vozik nerezový, 20 zásuvů, tvar Z umožňuje stohování, nosnost 200kg, přední 2 kola pevná, 2 zadní otočná, z jedné strany otočný zámek, z druhé strany "stopper" proti vypadnutí GN	380	530	1730												17 993 Kč	
102	VOZÍK PRO GN	vozik nerezový, 20 zásuvů, tvar Z umožňuje stohování, nosnost 200kg, přední 2 kola pevná, 2 zadní otočná, z jedné strany otočný zámek, z druhé strany "stopper" proti vypadnutí GN	380	530	1730												17 993 Kč	
103	VOZÍK SERVIROVACÍ	vozik servírovací nerezový, 2x police, vzdálenost mezi policemi 550 mm, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), nosnost vozíku 120 kg	600	900	850 (940)												5 900 Kč	
104	VOZÍK SERVIROVACÍ	vozik servírovací nerezový, 2x police, vzdálenost mezi policemi 550 mm, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), nosnost vozíku 120 kg	600	900	850 (940)												5 900 Kč	
105	ZMĚKČOVAČ + SADA INSTALAČNÍ	duplexní změkčovací filtr, plně automatické duplexní dle průtoku řízené změkčovací zařízení, plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty, objem solné nádoby 100 litrů, při regeneraci zajištěna i nadále dodávka upravené vody, přímíchávání přímo na řídicím ventilu, plná certifikace pro pitné aplikace v CZ, kapacita 100m3 x 0dH, elektronické provedení řídicí jednotky, objem pryskyřice 2x 25 l, průtok max. 2,0 m3 / hod., součástí je vstupní filtr mechanických nečistot a plovákový ventil, včetně instalační sady - armatura + filtr připojení změkčovače - myčky, konvektomaty a kotel	1000	500	1200		0,1					●		●		●	36 630 Kč	
106	SKŘÍŇ CHLADICÍ	skříň chladič, plně dveře, bílé opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladič R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 570 l, hrubý objem 605 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 653x580x1680 mm	777	750	1900		0,2										23 140 Kč	
107	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, LL, ZL, spodní police	2200	700	900												19 887 Kč	
108	POLICE	police jednoduchá nerezová	1000	350													4 527 Kč	
109	VÁHA STOLNÍ	váha stolní gastro, váhivost 4/10kg, dílek 2/5g, vážná plocha 230x190mm, voděodolná, LCD displej	260	287	137		0,3										7 200 Kč	
110	KROUHAČ / KUTR	robot kombinovaný, kutr/krouhač, umožňující nasadit na blok motoru jedno ze dvou funkčně rozdílných příslušenství, buď krouhací nástavec nebo nádobu kutru, na krouhacím nástavci lze plátkovat, strouhat, krájet na nudličky, kostičky a hranolky, v kutru lze sekat maso, zeleninu, mandle, oříšky, koření, připravovat majonézu, pyré, protlaky, pomazánky, stouhanku, hnětat těsto, indukční asynchronní motor pro profesionální použití zaručující delší životnost a spolehlivost stroje, tichý chod motoru bez jakýchkoliv vibrací, motor nevyžaduje žádnou údržbu, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přtláčné páky, automatický restart, dvě regulace rychlosti, pulsní tlačítko pro lepší kontrolu konzistence a větší přesnost zpracování, timer, kovový kryt motorového bloku, nádoba kutru vybavena stíracím zařízením (stěrka nádoby a víka), odnímatelná nádoba z nerezů s držadlem, průhledné polykarbonátové víko s otvorem umožňuje přidávání dalších ingrediencí v průběhu sekání, krouhací hlava kovová odnímatelná, nádoba a víko se 2 náspynými otvory (1× velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše 139 cm2 - objem náspyky 2,2 l – určen ke krouhání větších kusů zeleniny, 1× trubicový otvor o průměru 58 mm - umožňuje zpracovat křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru, stejnoměrný řez), základní vybavení - nůž s rovným ostřím, stlačovací kolík, stírací zařízení kutru, rychlost 750/1500 ot./min., výkon krouhače 120-150 kg/hod, objem nádoby kutru 5,9 l, max. plnění kutru 1-3,2 kg, hmotnost 18 kg. Součástí je i sada šesti disků ke kutru - 1x plátkovač 2 mm, 1x plátkovač 4 mm, 1x strouhač 1,5 mm, 1x nudličkovač 4x4 mm, 1x kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky – plátkovač + mřížka)	380	365	595		0,9									104 710 Kč		
111	STROJ NÁŘEZOVÝ	stroj nářezový, řemínkový, z potravinářské slitiny hliníku a nerezů, nůž nerezový s rovným ostřím ø 250 mm, řezná plocha 260 x 275 mm, regulace tloušťky plátku 0 – 13 mm úhel nože 25°, pro střední zátěž (1 hod. provozu / 10 min. přestávka), pro krájení zeleniny, salámů, vařeného šunka, italského prosciutta, syrového masa, vařeného masa, mraženého masa a ryb, zabudované brusné zařízení, gumové nožičky, hmotnost 22 kg	480	700	600		0,1										27 380 Kč	
112	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, zleva 3 šuplíky pod PD, dole spodní police, vpravo 2x 6 zásuvů pro GN 1/1, ZL	2150	700	900												42 198 Kč	
113	NEOBSAZENO	neobsazeno															neobsazeno	
114	NEOBSAZENO	neobsazeno															neobsazeno	
115	NEOBSAZENO	neobsazeno															neobsazeno	
116	NEOBSAZENO	neobsazeno															neobsazeno	
117	VOZÍK/ KOŠ	nerezový vozík/ koš, pro plastové sáčky kolečka průměr 75mm 4 ks, 2ks brzděná	415	415	750												5 293 Kč	
118	STŮL S DŘEZEM A UMYVADLEM	stůl s dřezem a umyvadlem nerezový, ZL a LL, zleva umyvadlo 290 x 400 x 200 mm a otvor pro baterii, dřez 400 x 400 x 250 mm a otvor pro baterii, dole prostor pro koš	1500	700	900												28 767 Kč	
118a	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom										●	●				588 Kč	
118b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový T705 DN 50/40 (620980) jednoduchý bílá+chrom													●		136 Kč	
118c	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom										●	●				588 Kč	
118d	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom												●			136 Kč	

119	VPUSTĚ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	podrobný popis - viz PD stavba "VÝPIS PRVKŮ II."	200	200										●		dodávka stavby	dodávka stavby
120	REGÁL STÁVAJÍCÍ	regál nerezový, 5x police, na jednom boku trny na příslušenství k robotu	980	430	1800											stávající	stávající
121	REGÁL	regál nerezový, 5x police	1200	430	1800												13 926 Kč
122	STŮL S DŘEZEM A UMYVADLEM	stůl s dřezem a umyvadlem nerezový, ZL a PL, zprava umyvadlo 290 x 400 x 200 mm a otvor pro baterii, dfez 400 x 400 x 250 mm a otvor pro baterii, dole prostor pro koš	1500	700	900												28 767 Kč
122a	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom											●				588 Kč
122b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom												●			136 Kč
122c	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom											●				588 Kč
122d	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom												●			136 Kč
123	VOZÍK/ KOŠ	nerezový vozík/ koš, pro plastové sáčky kolečka průměr 75mm 4 ks, 2ks bržděná	415	415	750												5 293 Kč
124	VPUSTĚ HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70	podrobný popis - viz PD stavba "VÝPIS PRVKŮ II."	200	200										●		dodávka stavby	dodávka stavby
125	PORCOVAČKA	automatická porcovačka z nerezové oceli a plastů, určená k plně automatickému tvarování rozmělněných směsí, předností zařízení je jeho jednoduchost a tím daná provozní spolehlivost, vysoký výkon, jednoduchá obsluha a údržba a značná variabilita vyráběných finálních produktů, zařízení vytvaruje zvolený typ výrobku, oddělí jej na transportní pás, popřípadě opatří podkladovým papírem nebo fólií zcela automaticky (nutno dokoupit příslušenství), pracovní výkon až 1560 ks/hod, rozsah velikostí porce 20 – 220 cm3, objem zásobníku 16 l, tj. cca 10 kg, max. průměr výrobku 130 mm, rozměr vkládacího papíru 135 x 135 mm, standardní dodávka obsahuje formovací stroj s dopravníkem v krátkém provedení 450 x 145 mm, tvarovacím válcem s kulatou formou ø 100 mm, hmotnost 57 kg. Součástí je i forma dvojitá - sada k automatické porcovačce	518	579	607		0,6										221 000 Kč
126	TENDERIZÉR MASA	ruční tenderizér na zpracování vykostěného masa bez ztráty hmotnosti (neničí buněčnou strukturu), nastavitelné válečky umožňují tloušťku masa až 12 mm, možnost instalace přidavného válečku na steak a svičkovou do 30 mm (prodáváný samostatně - není součástí dodávky), stejnoměrná tloušťka masa zajišťuje stejnou dobu vaření, jednoduchá demontáž a mytí v myčce, pracovní šířka 323 mm, hnací ozubaná kola, ložiska a válce všech modelů jsou vyrobeny z polyoxymethylenu (POM), válečky z polypropylenu (PP) kompatibilního s potravinami, všechny nosné prvky z oceli V4-A	545	230	275												35 841 Kč
127	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, ZL, vlevo 2x6 zásuvů GN 1/1, vpravo spodní police, v pravé části na bočníci stolu zevnitř instalován zásuvkový panel 1x 3f, 2x 1f	1500	700	900		3x16A										25 428 Kč
128	STŮL PRACOVNÍ	stůl pracovní nerezový, 2 šuplíky pod PD, spodní police, ZL	1100	700	900												23 424 Kč
129	VÁHA STOLNÍ	váha stolní gastro, váživost 4/10kg, dílek 2/5g, vážní plocha 230x190mm, voděodolná, LCD disple	260	287	137		0,3										7 200 Kč
130	ROBOT UNIVERZÁLNÍ	univerzální robot v celokovové konstrukci, povrchové upraven vrchním lesklým lakem, s nerezovými kryty, objem kotlíku 60 litrů, příslušenství se skládá z kotlíku o obsahu 60 litrů a sady pracovních nástrojů - hnětač hák, míchač, šlehač metla, transportní vozík a podstavec pro kotlík, spouštění a zvedání kotlíku se provádí automaticky (motorem) na boční straně převodovky, spouštění stroje se provádí pomocí 3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP, stroj je také vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku, zdvih kotlíku je možný i během chodu motoru, tři rychlosti motoru 72, 146 a 290 ot./min., příkon elektromotoru 1,5 kW, 2,2 kW a 2,8 kW v závislosti na použité rychlosti, krytí IP 34, váha stroje bez příslušenství 330 kg. Součástí je i strojek přípojný na mletí masa - "masořezka", mele maso nejdříve nahrubo a potom najemno na jeden cyklus, průměr matrice 100mm, slouží k řezání masa do karbanátků, sekané apod., nerezové provedení těla přístroje, příslušenství v ceně: 1x háček (na vytahování šneku), 1x nůž, 1x křížový nůž, 1x stírací nůž, 4x (celkem) průtláčné destičky velikostí 3 / 4,5 / 8 / 12, 1x průtláčná deska na guláš, 1x průtláčná deska na dršťky, 1x kroužek, 1x tlačítko, hmotnost (včetně příslušenství) 13,8 kg, výkon řezání - jemné mletí 220 - 250 kg/hod (podle druhu), dršťky 300 kg/hod, maso na guláš 450 kg/hod	570	1070	1140		2,8										256 980 Kč
131	SKŘÍŇ CHLADICÍ	skříň chladičí, plně dveře, bílé opláštění, vnitřní prostor bílý, ventilované chlazení, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, automatické odtávání, chladiivo R600a, digitální termostat, výškové nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, lze vložit i přepravku 600 x 400 mm, čistý objem 570 l, hrubý objem 605 l, teplota +2 až +10°C, 4 roštové police, možné zatížení polic 25kg vnitřní rozměry 653x580x1680 mm	777	750	1900		0,2										23 140 Kč
132	NEOBSAZENO	neobsazeno															neobsazeno
133	NEOBSAZENO	neobsazeno															neobsazeno
134	STŮL BEZ PD	stůl bez pracovní desky nerezový, vpravo 6 zásuvů GN 1/1, vlevo prostor pro koš, uprostřed šuplíkový blok - 3x šuplík, příprava pro kameninovu PD, ZL	1650	700	870												32 007 Kč
134a	KAMENINOVÁ PD	kameninová pracovní deska	1650	700	30												9 422 Kč
135	STŮL S DŘEZEM	stůl s dřezem nerezový, ZL, zleva 6 zásuvů GN 1/1, dále šuplíkový blok - 3x šuplík, dále šuplíkový blok - 2x šuplík a pod ním 2x 1f zásuvka, vpravo dfez 400 x 400 x 250 mm	1850	700	900		2x (1x 16A)										59 413 Kč
135a	BATERIE	stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem rozteč 100 mm, kartuš 35 mm, ramínko 18 cm, provedení chrom											●				588 Kč
135b	SIFON DŘEZOVÝ	sifon dřezový DN 50/40, jednoduchý bílá+chrom												●			136 Kč
136	VOZÍK SERVOVACÍ	vozík servírovací nerezový, 2x police, vzdálenost mezi policemi 550 mm, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), nosnost vozíku 120 kg	600	900	850 (940)												5 900 Kč
137	VOZÍK	vozík pro snadné vyprazdňování míchacích kotlů, možnost osazení GN 1/1, stavitelná výška jednotlivých gastronádob, možnost vložit usměrňovač výpustí, nosnost 60 kg	400	570	1040												18 750 Kč
141	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUSTĚ SVISLÁ, DN100	podrobný popis - viz PD stavba "VÝPIS PRVKŮ II."	600	930										●		dodávka stavby	dodávka stavby

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rozdělení nákladů dle způsobilosti

	CENA BEZ DPH	
ZPŮSOBILÉ		9 150 196,08
NEZPŮSOBILÉ		1 666 377,89

Standardy nerezových výrobků
Pracovní stoly a desky: Nerezové provedení z AISI 304, osazené nosnou konstrukcí 40x40 mm s nastavitelnými nohami min. ± 30 mm, pracovní desky z nerezového plechu tl. min. 1,2 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou, celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, výška lemů 40 mm, pokud není uvedeno jinak, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm, celovýsuvné provedení zásuvek
Mycí stoly, dřezy, výlevky: Nerezové provedení z AISI 304, osazené nosnou konstrukcí 40x40 mm s nastavitelnými nohami min. ± 30 mm, pracovní desky z nerezového plechu tl. min. 1,2 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou, celková tloušťka pracovní desky je 40 mm, prolis po obvodu pracovní desky 2 mm, výška lemů 40 mm, pokud není uvedeno jinak, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými nerezovými výztuhami tloušťky 40 mm, celovýsuvné provedení zásuvek, u stolů s dřezem je součástí otvor pro stojánkovou baterii
Police a skříňky Nerezové provedení z AISI 304, nosnost police 50 kg do délky 1300 mm (2 montážní konzole), nosnost police 70 kg od délky 1400 mm (3 montážní konzole), u skříňek stavitelná police
Regály a skříně: Nerezové provedení z AISI 304, nosná konstrukce 40x40 mm, police tloušťky 40 mm s podélnými výztuhami, nosnost police regálů 80 kg, nosnost police skříní 50 kg, výškově nastavitelné nohy min. ± 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, u skříní stavitelné police
Digestoře Nerezové provedení z AISI 304, lamelové tukové filtry nebo hliníkové filtry tahokov, límec pro napojení vzduchového potrubí, osvětlení včetně vypínače, výpustný kohout kondenzátu

Další podmínky zadavatele pro zpracování nabídky

Zadavatel upozorňuje, že je nutné, aby nabízená technologie umožnila úsporu energie. Nabízené zařízení musí splňovat tyto podmínky:

1.	rozměry zařízení se mohou lišit $\pm 1\%$ od rozměrů uvedených ve výkazu výměr, a to za předpokladu, že všechna zařízení budou vzájemně kompatibilní a bude zachována rovina navazujících pracovních stolů
2.	elektrický příkon uvedený v zadávací dokumentaci je maximálně možný, příkon může být případně o 10% nižší, za předpokladu splnění ostatních požadovaných parametrů
3.	elektrické krytí IP uvedené ve výkazu výměr je min. možné, dodavatel může instalovat krytí IP vyšší
4.	parametry hmotnosti samotných zařízení uvedených v zadávací dokumentaci se mohou lišit o max. $\pm 10\%$
5.	parametry produkčního výkonu zařízení (např. kg/hod) jsou ve výkazu výměr uvedeny jako min. limit (mohou být vyšší)
6.	záměna chladiva specifikovaného ve výkazu výměr je možná pouze za předpokladu, že dodavatel prokáže dodání ekologičtější varianty chladiva – tzn. s nižší hodnotou GWP, než je hodnota GWP chladiva uvedeného v zadávací dokumentaci