







Tabulka oken

Typ	ID	Počet	Rozměry		Pohled ze strany otevření	Popis
			Šířka	Výška		
Dveře	VD1	1	1 700	2 470		VSTUPNÍ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM - OTEVÍRAVÉ, LEVÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÉ NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY RÁM A KŘÍDLO - PLASTOVÝ PROFIL, $U_f=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA V INTERIÉRU BILÁ, BARVA V EXTERIÉRU ANTRACIT ZASKLENÍ- IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g= 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TEPLÝ RÁMEČEK KOVÁNÍ NEREZ PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA, VNĚJŠÍ PRÁH HLINÍKOVÝ PROFIL (BARVA ANTRACIT)
Dveře	VD02	1	800	2 100		VSTUPNÍ DVEŘE - OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNÉ RÁM A KŘÍDLO - PLASTOVÝ PROFIL, $U_f=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA V INTERIÉRU BILÁ, BARVA V EXTERIÉRU ANTRACIT KOVÁNÍ NEREZ PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA, VNĚJŠÍ PRÁH HLINÍKOVÝ PROFIL (BARVA ANTRACIT)
Dveře	VD03	1	800	2 100		VSTUPNÍ DVEŘE - OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PLNÉ RÁM A KŘÍDLO - PLASTOVÝ PROFIL, $U_f=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA V INTERIÉRU BILÁ, BARVA V EXTERIÉRU ANTRACIT KOVÁNÍ NEREZ PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK CYLINDRICKÁ VLOŽKA, VNĚJŠÍ PRÁH HLINÍKOVÝ PROFIL (BARVA ŠEDÁ RAL DLE INVESTORA)
Okno	O1	6	1 800	1 600		OKNO - OTEVÍRAVÉ + OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ RÁM A KŘÍDLO - PLASTOVÝ PROFIL, $U_f=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA V INTERIÉRU - BILÁ, BARVA V EXTERIÉRU - ANTRACIT ZASKLENÍ- IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g= 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TEPLÝ RÁMEČEK VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍŠKY S NÍZKÝM NOSEM, POVRCH OTĚRUUVZDORNÝ LAMINÁT (BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA) VNĚJŠÍ PARAPET POZINK. PLECH TL 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT (BARVA ANTRACIT)
Okno	O2	2	1 400	1 600		OKNO - OTEVÍRAVÉ + OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ, RÁM A KŘÍDLO - PLASTOVÝ PROFIL, $U_f=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA V INTERIÉRU - BILÁ, BARVA V EXTERIÉRU - ANTRACIT ZASKLENÍ- IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g= 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TEPLÝ RÁMEČEK VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍŠKY S NÍZKÝM NOSEM, POVRCH OTĚRUUVZDORNÝ LAMINÁT (BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA) VNĚJŠÍ PARAPET POZINK. PLECH TL 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT (BARVA ANTRACIT)
Okno	O3a	1	600	1 100		OKNO - OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ RÁM A KŘÍDLO - PLASTOVÝ PROFIL, $U_f=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA V INTERIÉRU - BILÁ, BARVA V EXTERIÉRU - ANTRACIT ZASKLENÍ- IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g= 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TEPLÝ RÁMEČEK VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍŠKY S NÍZKÝM NOSEM, POVRCH OTĚRUUVZDORNÝ LAMINÁT (BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA) VNĚJŠÍ PARAPET POZINK. PLECH TL 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT (BARVA ANTRACIT)
Okno	O3b	1	600	1 100		OKNO - OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ RÁM A KŘÍDLO - PLASTOVÝ PROFIL, $U_f=0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA V INTERIÉRU - BILÁ, BARVA V EXTERIÉRU - ANTRACIT ZASKLENÍ- IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g= 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TEPLÝ RÁMEČEK VNITŘNÍ PARAPET Z DŘEVOTŘÍŠKY S NÍZKÝM NOSEM, POVRCH OTĚRUUVZDORNÝ LAMINÁT (BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA) VNĚJŠÍ PARAPET POZINK. PLECH TL 0,6 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT (BARVA ANTRACIT)