

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
301	CHODBA	6,1
302	KANCELÁŘ + KK	52,8
303	KANCELÁŘ	16,9
304	SKLAD	8,2
305	VĚTRANÁ PŘEDSÍŇ	2,0
306	PŘEDSÍŇ	2,2
307	WC	1,6
308	SCHODY	7,9

01. BYT
02. ROZŠÍŘENÝ STACIONÁŘ
03. PODKROVÍ
04. VENKOVNÍ ÚPRAVY

LEGENDA:

	SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ, TYP SVÍTIDLA 4
	SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ, TYP SVÍTIDLA 1
	SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ, TYP SVÍTIDLA 9
	1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
	1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1), DO VLHKA
	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 250V
	ZÁSUVKA POLOZAP. 10/16A, 250V 2P+Z,
	DVOJZÁSUVKA POLOZAP. 10/16A, 250V
	ZÁSUVKA DO VLHKA, IP44, 16A, 250V 2P+Z
	P.C.,NET ZÁSUVKA PRO P.C. A TEL SÍŤ RJ45/RJ11

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
PROSTŘEDÍ: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

Denní stacionář ☐dry

- 1

11 *

Interiérové přisazené LED svítidlo (1910 lm; 23.0 W)
- 2

4 *

Designové kruhové LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor opálový (3509 lm; 29.0 W)
- 3

8 *

Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový (6724 lm; 65.0 W)
- 4

29 *

Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový (3071 lm; 30.0 W)
- 5

3 *

Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (4068 lm; 33.0 W)
- 6

10 *

Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP65 (2349 lm; 25.0 W)
- 7

2 *

Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (1856 lm; 19.3 W)

- 8

6 *

sv. vestavné LED 5,5W/3K, IP65, 230V barva šedá + box
- 9

4 *

venkovní osvětlení nástěnné - válec obousměrný, mat. nerezová ocel, halogenová žárovka 2x35W
- 10

1 *

venkovní reflektor s pohybovým čidlem, halogenová žárovka 150W
- 11

2 *


venkovní nástropní osvětlení, úsporná žárovka 75W
- 12

2 *

LED pásek v AL profilu, neutrální bílá, 1,2m, montáž zapuštěná do dna horních skříněk kuchyňské linky.
- 13

1 *

Nástěnné koupelnové LED svítidlo pro montáž nad zrcadlo. Délka 60cm, kruhový průřez difuzeru, materiál opálový plast, pochromovaný kov.



Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV
+0,000 = 299,075

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ing. arch. Pavel Klein KT architekti Kroftova 35, 616 00 Brno tel.: +420 605 944 569 e-mail: kta@iol.cz www.kt-arch.eu	Zodpovědný projektant:	Ing. Karel Rychlý		KT architekti
	projektant:	Ing. Karel Rychlý		

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.163, k.ú. ODRY PRO ÚČELY DENNÍHO STACIONÁŘE	FORMÁT:	A3
		DATUM:	ŘÍJEN 2018
		STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.:	Odry, k.ú. Odry, ul. Hranická 163/34, p.č.1881, 1882	PARÉ Č.:	
INVESTOR:	Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry, zastoupené starostou města	STAVEBNÍ OBJEKT:	
ČÁST:	D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
PŮDORYS 3.NP		1:100	D.1.4.3-3