



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U – KERAMICKÉ UMÝVADLO PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ S OTVOREM 55cm BÍLÉ, S INSTALAČNÍ SADOU, KERAMICKÝ KRYT SIFONU S INSTALAČNÍ SADOU, SIFON UMÝVADOVÝ, PLASTOVÝ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU d=63 DN40, VÝVOD PRO PRAČKU, STÓJANKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE V BEZBARIEROVÉM PŘEVODNÍ, CHROM , PROPOJOVACÍ HADICE – ZKS, ROHOVÝ VENTIL – ZKS, SILIKONOVÝ TMĚL
POČET: 8KS

P – BYTOVÁ AUTOMATICKÁ PRAČKA, PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘÍPOJENÍ PRAČKY K VODOVODOU A KANALIZACI
POČET: 8KS

WC – KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ S PODOMÍTKOVÝM MODULEM, BEZBARIEROVÉ SE SKLOPNÝM MADEM, S INSTALAČNÍ SADOU SPOU, SEDÁTKO BÍLÉ PLASTOVÉ S OCELOVÝMI UCHYTÝ S INSTALAČNÍ SADOU, PROPOJOVACÍ HADICE OCELOVÁ OPLETENÁ 1KS, VENTIL SE ŠROUBENÍM, SILIKONOVÝ TMĚL
POČET: 8KS

D – KUCHYŇSKÝ NEREZOVÝ JEDNODŘEZ, DŘEZOVÁ STÓJANKOVÁ BATERIE BEZBARIEROVÁ PÁKOVÁ BATERIE, PŘEVODNÍ CHROM, PROPOJOVACÍ HADICE – ZKS, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
POČET: 8KS

S – SPRCHOVÝ KOUT V PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ, NASTĚNNÁ BATERIE ROZTEČ 150 mm S SPRCHOVOU SADOU, SIFON SPRCHOVÝ PLASTOVÝ SE ZÁPACH. UZÁVĚROU, RPOČET: 8KS

POZNÁMKA – OBECNĚ

- PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ (BOURACÍ PRÁCE) JE NUTNÉ PŘEVST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZAMĚRŮ PROJEKTU.
- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITÝ JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESOVANY A JSOU CERTIFIKOVANY.
- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MUŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPŘEDLOŽENÍ INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PŘEVST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNĚ OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
- VEŠKERÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A DODAVATEL JE POVINEN POUŽÍT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVEDENO V PROJEKTU.
- SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE STAVBY JE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVÁNE NA ÚROVNI ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

POZNÁMKA – KANALIZACE

- VZHLÉDEM K TOMU ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, NENÍ ZNÁMÍ PŘESNÝ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ, MUŽE DOJÍT K ODCHYLCE OD ZAKRESLENÉHO VEDENÍ KANALIZACE K REALNĚMU ULOŽENÍ.
- SPĚLÁSKOVÉ POTRUBÍ BUDE ULOŽENO V MINIMÁLNÍM SPÁDŮ 3‰
- PŘI KRÍŽENÍ POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY MINIMÁLNÍ POŽADOVÁNE ODSUPNÍ VZDÁLENOSTI
- POTRUBÍ BUDE PŘI PŘESTUPU POŽÁRNÍMI ŮSEKY OPATŘENO POŽÁRNÍ UCÍPKOU / MANŽETOU
- V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDE NA KANALIZACI NAPOJEN ODVOD KONDENZÁTU Z VÝPARNÍKU TEPELNÉHO ČERPADLA A ODKAPY Z POJISTNÝCH VENTILŮ.
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍ MANŽETOU TŘÍDY EI 60

LEGENDA TYPŮ ČAR – KANALIZACE

— KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÝCH VOD , URČENÉ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, MATERIÁL PP– HT,

SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ČÁST D.1.4.1 VNITŘNÍ ROZVODY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

- | | | |
|--------------------------|------------------|------|
| 101 – VNITŘNÍ VODOVOD | – PŮDORYS – 4.NP | 1:50 |
| 102 – VNITŘNÍ VODOVOD | – PŮDORYS – 1.NP | 1:50 |
| 103 – VNITŘNÍ KANALIZACE | – PŮDORYS – 4.NP | 1:50 |

SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ 4.NP

OZN. PODLAŽÍ	POPIS MÍSTNOSTI	POPIS PODLAHY	PLOCHA [m2]
4.001 4.NP	SCHODISTOVÝ PROSTOR	KERAMICKÁ DLAŽBA	8,82
4.002 4.NP	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	55,50
4.003 4.NP	ZÁDVEŘÍ S VÝTAHEM	KERAMICKÁ DLAŽBA	8,26
SPOLEČNÉ PROSTORY CELKEM			72,58

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 25	POPIS PODLAHY	
4.251 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.252 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 5,75
4.253 4.NP	KUCHYŇ	PVC 8,92
4.254 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 13,05
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 25		31,34

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 26	POPIS PODLAHY	
4.261 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.262 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 6,21
4.263 4.NP	KUCHYŇ	PVC 9,33
4.264 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 11,01
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 26		30,17

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 27	POPIS PODLAHY	
4.271 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.272 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 6,21
4.273 4.NP	KUCHYŇ	PVC 9,33
4.274 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 11,01
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 27		30,17

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 28	POPIS PODLAHY	
4.281 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.282 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 6,21
4.283 4.NP	KUCHYŇ	PVC 9,33
4.284 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 12,04
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 28		31,3

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 29	POPIS PODLAHY	
4.291 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.292 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 6,21
4.293 4.NP	KUCHYŇ	PVC 9,33
4.294 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 12,14
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 29		31,3

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 30	POPIS PODLAHY	
4.301 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.302 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 6,21
4.303 4.NP	KUCHYŇ	PVC 9,33
4.304 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 11,01
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 30		30,17

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 31	POPIS PODLAHY	
4.311 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.312 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 6,21
4.313 4.NP	KUCHYŇ	PVC 9,33
4.314 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 11,01
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 31		30,17

BYTOVÁ JEDNOTKA Č. 32	POPIS PODLAHY	
4.321 4.NP	PŘEDSÍŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA 3,62
4.322 4.NP	WC+KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA 5,75
4.323 4.NP	KUCHYŇ	PVC 8,92
4.324 4.NP	OBÝVACÍ POKOJ	PVC 13,05
UŽITNÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 32		31,34

UŽITNÁ PLOCHA 4.NP CELKEM 318,54

katastrální území: ODŘY [709085]
polohový systém: S-JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP



PROJEKCE GUŇKA S.R.O.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
NA ČTVRTI 328/70
700 30, OSTRAVA-JIH-HRABŮVKA
MOBIL: +420 608 730 467

EMAIL: guňka@projkecgunka.cz

Stavba:

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODŘÁCH

Část: D.1.4.1 VNITŘNÍ ROZVODY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ

Výkres: PŮDORYS 4.NP – VNITŘNÍ KANALIZACE

Místo stavby: POD LESEM 665/22, 742 35 ODŘY
PARCELA Č. 1083, K.Ú. ODŘY [709085]

Objednatel stavby: MĚSTO ODŘY
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODŘY

Odpov.proj: ING. JAKUB GUŇKA

Kontrolav: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslil: ING. ONDŘEJ FADRŇÝ

Formát: 1150 x 420

Číslo kopie: 1

Číslo výkresu: 103

Datum: 06 / 2023

Měřítko: 1 : 50

Zakázka: 133_2021

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY