



Skladba P1

- Nová, keramická dlažba tl. 9mm
- Flexibilní, mrazuvzdorné lepidlo tl. 5mm
- Samonivelační stěrka tl. 5-10mm
- Stávající betonová mazanina
- Hi
- Stávající betonová deska

Skladba P2

- PVC tl. 9mm celoplošně přilepené
- 2 x OSB deska tl. 15mm P+D, prošroubovaná a prolepená
- Separální PE folie
- Liapor tl. 50mm
- Geotextilie 300g/m2
- Stávající podlaha

Skladba P3

Přístupová rampa s podestou

- Zámková betonová dlažba tl. 60mm
- Flexibilní, mrazuvzdorné lepidlo tl. 5mm
- Železobetonová podkladní deska tl. 100mm
- bet. C20/25 s vloženou kari rohoží 2x 100/100/8mm
- Podkladní vrstva KD 14/8mm, tl. 50mm
- Podkladní vrstva KD f16/32mm, tl. 300mm
- Zemní pláň se zhutněním na min. 45 MPa

Skladba Z1

Zpevněná plocha s pojezdem vozidel do 3,5t

- Zámková betonová dlažba tl. 80mm
- Kladeční vrstva 40mm z KD 4-8mm
- Podkladní nosná vrstva tl. 150mm z KD 11-22mm se zhutněním na min. 90 MPa
- Ochranná vrstva tl. 200mm z KD 0-32mm
- Zemní pláň se zhutněním na min. 45 MPa

Skladba Z2

Pochodzí zpevněná plocha

- Zámková betonová dlažba tl. 60mm
- Kladeční vrstva 40mm z KD 4-8mm
- Podkladní nosná vrstva tl. 150mm z KD 11-22mm se zhutněním na min. 90 MPa
- Zemní pláň se zhutněním na min. 45 MPa

Skladba S1

- Cihlové půdovky tl. 65mm
- Betonová mazanina tl. 35mm
- Deskový záklop tl. 30mm
- Stropní trámy
- Deskový záklop
- Rákosová omítka

Skladba S2

- Stávající plechová střešní krytina
- Deskový záklop
- Krokve

Obec :	Odry (599701)	Zodpovědný projektant	<div>STAVO ateliér</div> <div>Ing. Karel Černoch    Malá strana 22 Suchdol n. Odrou        742 01 tel.: 556 713 639 www.stavoatelier.webnode.cz</div>	
K.Ú. :	Klokočůvek (656526)	Ing. Karel Černoch		
Parc.č. :	p.č. 25/1, 25/2, 25/3, 83/2 a 83/3	Vypracoval:		
Investor :	Město Odry Masarykovo náměstí 16/25 742 35 Odry	Pavel Richtářík		
		Stupeň PD:		
		Společné územní a stavební řízení		
Název stavby :	<b>"Rekonstrukce objektu č.p. 327, Klokočůvek"</b>		Datum:	2.2017
			FaA4:	2
			Měřítko:	1:100
Název výkresu :	Řez - Nový stav		Číslo výkresu:	13