



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
101	ZÁDVEŘÍ	4,6
102	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	21,2
103	CHODBA	2,8
104	KOUPELNA	5,0
105	POKOJ	6,5
106	ZÁDVEŘÍ	7,6
107	CHODBA	8,6
108	CHODBA (SCHODY)	5,6
109	SKLAD / ARCHIV	11,8
110	SCHODY - PRŮCHOD	1,2
111	SPRCHA	2,8
112	PŘEDSÍŇ	2,1
113	WC	2,1
114	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,7
115	DVŮR	42
116	VENKOVNÍ SKLAD	8,1
117	VENKOVNÍ SKLAD	12,8
118	SCHODIŠTĚ	3,9
119	SCHODIŠTĚ	2,0

LEGENDA:

- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ, TYP SVÍTIDLA 4
- SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ, TYP SVÍTIDLA 1
- SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ, TYP SVÍTIDLA 9
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)
- 1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1), DO VLHKA
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 250V
- ZÁSUVKA POLOZAP. 10/16A, 250V 2P+Z,
- DVOUZÁSUVKA POLOZAP. 10/16A, 250V
- ZÁSUVKA DO VLHKA, IP44, 16A, 250V 2P+Z
- P.C.,NET
- ZÁSUVKA PRO P.C. A TEL SIŤ RJ45/RJ11

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
PROSTŘEDÍ: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

- LEGENDA
- 01. BYT
 - 02. ROZŠÍŘENÝ STACIONÁŘ
 - 03. PODKROVÍ
 - 04. VENKOVNÍ ÚPRAVY

Denní stacionář Odry

- 11 * BALA 2k0 840 Interiérové přisazené LED svítidlo (1910 lm; 23.0 W)
- 4 * FULL MOON 4 DO 3k5 840 Designové kruhové LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor opálový (3509 lm; 29.0 W)
- 8 * NARA 12 E DPO 8k1 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový (6724 lm; 65.0 W)
- 29 * NARA 6 E DPO 3k7 840 Přisazené interierové LED svítidlo, difuzor opálový (3071 lm; 30.0 W)
- 3 * OBERON L1 12 E 4k5 840 Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (4068 lm; 33.0 W)
- 10 * TARA 3k0 840 Přisazené LED svítidlo, opálový difuzor, IP65 (2349 lm; 25.0 W)
- 2 * WALL 6 DPO 2k3 840 Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (1856 lm; 19.3 W)
- sv. vestavné LED 5,5W/3K, IP65, 230V barva šedá + box
- venkovní osvětlení nástěnné - válec obousměrný, mat.
- venkovní reflektor s pohybovým čidlem, halogenová žárovka 150W
- venkovní nástropní osvětlení, úsporná žárovka 75W
- LED pásek v AL profilu, neutrální bílá, 1,2m, montáž zapuštěná do dna horních skříněk kuchyňské linky.
- Nástěnné koupelnové LED svítidlo pro montáž nad zrcadlo.
- Délka 60cm, kruhový průřez difuzeru, materiál opálový plast, pochromovaný kov.

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV
+0,000 = 299,075

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing. arch. Pavel Klein KT architekti Kroftova 35, 616 00 Brno tel.: +420 605 944 569 e-mail: kta@kol.cz www.kt-arch.eu	Zodpovědný projektant:	Ing. Karel Rychtý		KT architekti
		projektant:	Ing. Karel Rychtý		

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.163, k.ú. ODRY PRO ÚČELY DENNÍHO STACIONÁŘE	FORMÁT:		A3
		DATUM:		ŘÍJEN 2018
		STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	
MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.:		PARÉ Č.:		
Odry, k.ú. Odry, ul. Hranická 163/34, p.č.1881, 1882				
INVESTOR:				
Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry, zastoupené starostou města				
ČÁST:	D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	STAVEBNÍ OBJEKT:		
		SO.01		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP	MĚŘITKO:		Č. VÝKRESU:
		1:100		D.1.4.3-1

